

Catalys^{MD} Huile à chaîne

DESCRIPTION

Les huiles pour scies à chaîne de Catalys sont conçues à partir d'huile minérale paraffinique de qualité. Elles contiennent des additifs qui préviennent l'oxydation et la formation de rouille quelque soit l'environnement; protègent les composantes mécaniques contre l'usure prématurée et les bris et préviennent d'être éjectées des chaînes en adhérant à celles-ci. Ces huiles sont teintées rouge pour les distinguer des autres lubrifiants et pour voir leur présence sur les chaînes. Elles sont disponibles en grade lourde, medium et légère.

APPLICATION / BÉNÉFICES

Les huiles à chaîne Catalys donnent un rendement exceptionnel sur les chaînes et les guides des scies mécaniques. Leur adhésion en fait des huiles qui conviennent aux équipements requérant un lubrifiant qui ne dégoutte pas, notamment les engrenages et les chaînes de convoyeurs, les entraînements des véhicules récréatifs et les équipements d'entretien domestique. Elles peuvent être appliquées par système automatique par égouttement ou manuellement.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	Huile à chaîne lourde	Huile à chaîne medium	Huile à chaîne légère
Couleur	Rouge	Rouge	Rouge
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	128*	65	42
Densité à 15°C, kg/L	0,880	0,870	0,854
Point d'éclair, °C	210	200	190
Point d'écoulement, °C	-18	-30	-36

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

*La viscosité pour le grade lourd peut varier de ±10% de la valeur typique indiquée.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Tote	Baril	Chaudière	4 X 3.78L
Catalys Huile à chaîne lourde	07-2010-00	07-2010-04	07-2010-05	07-2010-10	07-2010-32
Catalys Huile à chaîne medium	07-2008-00	07-2008-04	07-2008-05	07-2008-10	07-2008-32
Catalys Huile à chaîne légère	07-2005-00	07-2005-04	07-2005-05	07-2005-10	07-2005-32

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'AFFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

Colombie Britannique	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

Catalys^{MD} est une marque de commerce enregistrée d'Entreprises Émile Crevier Inc.