

Catalys^{MD} Optimum Full Syn HD

DESCRIPTION

L'huile moteur **Catalys Optimum Full Syn HD** est une huile moteur entièrement synthétique de première qualité, mise au point pour l'utilisation dans les moteurs diesel à quatre temps fonctionnant sous des conditions de température extrême. Elle est conçue pour les nouveaux moteurs diesels munis de dispositif de recirculation des gaz d'échappement (RGE), filtres de particules avec ou sans catalyseur. Catalys Optimum Full Syn HD est disponible dans les grades SAE 0W40 et SAE 5W40.

APPLICATIONS / BÉNÉFICES

Catalys Optimum Full Syn HD répond aux exigences de tous les principaux fabricants de moteurs diesel pour les applications sur route et hors route. Ces huiles conviennent tout particulièrement pour l'utilisation dans des températures ambiantes très basses où le démarrage du moteur dans des conditions extrêmes est nécessaire.

Catalys Optimum Full Syn HD dépasse les exigences de l'API CK-4 ainsi que les normes des principaux fabricants Nord-Américains tels que Cummins, Detroit Diesel, Mack, Volvo et Ford. Pour une liste complète et détaillée des spécifications OEM, veuillez consulter votre représentant local Catalys Lubrifiants.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE ASTM	Optimum Full Syn HD 0W40	Optimum Full Syn HD 5W40
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	75,0	94,0
Viscosité cinématique à 100°C, cSt, (selon std SAE)	D445	(12,5-16,3 max) 13,2 typ.	(12,5-16,3 max) 15,4 typ.
Indice de viscosité	D2270	180	174
Viscosité dynamique (CCS), °C/mPa.s, max	D5293	(-35/6200 max), 6000 typ.	(-30/6600 max) 6250 typ.
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,846	0,860
Point d'éclair, °C	D92	226	226
Point d'écoulement, °C	D97	-51	-42

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Tote	Baril	Chaudière
Catalys Optimum Full Syn HD 0W40	07-2152-00	07-2152-04	07-2152-05	07-2152-10
Catalys Optimum Full Syn HD 5W40	07-2154-00	07-2154-04	07-2154-05	07-2154-10

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'AFFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

Colombie Britannique	Alberta	Manitoba	Ontario	Québec
7483 Progress Way	Unit 130, 16815 117 th Ave NW	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Edmonton, AB	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	T5M 3V6	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	877.222.8507	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590

Catalys^{MD} est une marque de commerce enregistrée d'Entreprises Émile Crevier Inc.