

Catalys^{MD} Optimum huile moteur 100% synthétique

DESCRIPTION

Les huiles moteur Catalys Optimum 100% synthétiques SAE 0W20, 5W20 et 5W30 sont des huiles entièrement synthétiques qui ont été formulées pour rencontrer et surpasser les exigences de garantie les plus sévères des différents manufacturiers de moteurs à essence.

Les huiles moteur Optimum synthétique sont spécialement conçues pour améliorer l'économie de carburant en réduisant la friction et l'usure et pour contrôler de façon efficace la formation de cambouis et de vernis. Elles rencontrent et surpassent les normes API SP, SN Plus et ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C960-A1 (5W-20), WSS-M2C961-A1 (5W-30) WSS-M2C962-A1 (0W-20) • Chrysler MS-6395 (0W-20, 5W-20, 5W-30) • GM 4718M (5W30) • GM 6094M (5W20, 5W30).

APPLICATIONS / BÉNÉFICES

Les huiles moteur Catalys Optimum 100% synthétiques SAE 0W20, 5W20 et 5W30 sont recommandées pour les moteurs à essence à quatre temps des voitures de tourisme, véhicules de sport/utilitaires, camions légers avec ou sans turbocompresseur

De plus, elles offrent les avantages et bénéfices suivants:

- Excellente stabilité à l'oxydation
- Démarrage facile à basse température
- Faible consommation d'huile et une économie de carburant
- Protection exceptionnelle contre l'usure pour les véhicules de tous âges.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE ASTM	Optimum 100% Synth. 0W20	Optimum 100% Synth. 5W20	Optimum 100% Synth. 5W30
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	43,5	44,0	62,0
Viscosité cinématique à 100°C, cSt, selon std SAE	D445	8,3	8,3	11,0
Indice de viscosité	D2270	170	165	165
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,840	0,847	0,851
Point d'éclair, °C	D92	234	227	238
Point d'écoulement, °C	D97	-45	-45	-45
Viscosité dynamique (CCS), °C/mPa.s, max	D5293	(-35/6200 max) 5250 typ.	(-30/6600 max) 4700 typ.	(-30/6600 max) 5000 typ.

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Baril	4 X 5L
Catalys Optimum 100% Synth. 0W20	07-3501-00	07-3501-05	07-3501-35
Catalys Optimum 100% Synth. 5W20	07-3502-00	07-3502-05	07-3502-35
Catalys Optimum 100% Synth. 5W30	07-3503-00	07-3503-05	07-3503-35

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du manufacturier de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'FFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

British Columbia	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Quebec
7483 Progress Way	2835 B Cleveland Avenue	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Saskatoon, SK	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	S7K 8G1	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	855.755.6737	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590