

Catalys^{MD} Premium Plus 15W40 CK-4

DESCRIPTION

L'huile **Catalys Premium Plus 15W40 CK-4** a été spécialement formulée pour répondre aux exigences des moteurs 2017 qui doivent réduire les émissions de CO₂ et avoir une meilleure économie de carburant. Elle est aussi conçue pour répondre aux exigences antérieures pour les moteurs diesel à faibles émissions conformes aux normes 2010 avec la réduction catalytique sélective (SCR), la filtration à particules des moteurs diesel (DPF) et la recirculation des gaz d'échappement (RGE). L'huile moteur **Catalys Premium Plus 15W40 CK-4** surpasse les exigences API CK-4 et est rétroactivement compatible, ce qui la rend idéale pour des flottes de toutes tailles pour lesquelles plusieurs catégories de service peuvent être recommandées, facilitant ainsi la gestion des approvisionnements.

APPLICATIONS / BÉNÉFICES

Catalys Premium Plus 15W40 CK-4 est conçu pour optimiser les intervalles de vidange d'entretien en utilisant une technologie avancée pour contrôler la suie, l'oxydation et la corrosion par l'usure. Il permet d'optimiser la durée de vie du moteur et de réduire les temps d'arrêt. **Catalys Premium Plus 15W40 CK-4** répond aux exigences de tous les principaux fabricants de moteurs diesel pour les applications sur route et hors route. Il convient également pour une utilisation dans les moteurs d'ancienne génération tels que Caterpillar, Cummins, Mack, Volvo, Detroit Diesel, Mercedes-Benz et International.

Catalys Premium Plus 15W40 CK-4 dépasse les normes suivantes : API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, ACEA E11; Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20086, 20081; Detroit Diesel 93K222, 93K218; Ford WSS-M2C171-F1; Mack EOS-4.5, EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus; Volvo VDS 4.5, VDS 4, Renault RLD-3. Pour une liste complète des spécifications, veuillez consulter votre représentant local Catalys Lubrifiants.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	MÉTHODE ASTM	Premium Plus CK-4 15W40
Viscosité cinématique à 40°C, cSt	D445	110,0
Viscosité cinématique à 100°C, cSt, selon std SAE	D445	15,0
Indice de viscosité	D2270	140
Indice d'alcalinité (TBN), mgKOH/g	D2896	8,0
Viscosité dynamique (CCS), °C/mPa.s, max	D5293	-20°C/7000 (typ. 6200)
Densité à 15°C, kg/L	D1298	0,880
Point d'éclair, °C	D92	230
Point d'écoulement, °C	D97	-36

Les données ci-dessus sont typiques de la production actuelle; des variations à l'intérieur des limites de production sont possibles.

FORMATS DISPONIBLES

	Vrac	Tote	Baril	Chaudière
Catalys Premium Plus 15W40 CK-4	07-2155-00	07-2155-04	07-2155-05	07-2155-10

LES FORMATS CI-DESSUS SONT NOS FORMATS D'EMBALLAGE STANDARDS. VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR CONNAÎTRE LES FORMATS DISPONIBLES LOCALEMENT.

SANTÉ / SÉCURITÉ

Conforme au SGH, les fiches de données de sécurité françaises et anglaises sont disponibles sur le web de Catalys Lubrifiants sous l'onglet Fiches de données de sécurité. Garder les contenants fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Veuillez s.v.p. vous référer à la FDS pour une manipulation sécuritaire du produit. Disposer du produit et du contenant dans un endroit autorisé. Garder hors de portée des enfants et des animaux.

QUALITÉ

Catalys Lubrifiants fait affaire avec des fournisseurs de confiance afin de fournir des produits qui respectent les normes les plus exigeantes de qualité. Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter votre représentant Catalys. Toujours suivre les recommandations du fabricant de l'équipement pour l'utilisation adéquate de ce produit.

PLACES D'FFAIRES – CATALYS LUBRIFIANTS

British Columbia	Saskatchewan	Manitoba	Ontario	Quebec
7483 Progress Way	2835 B Cleveland Avenue	25 Midland Street	3462 White Oak Road	2320, rue de la Métropole
Delta, BC	Saskatoon, SK	Winnipeg, MB	London, ON	Longueuil, QC
V4G 1E7	S7K 8G1	R3E 3J6	N6E 2Z9	J4G 1E6
855.946.4226	855.755.6737	855.755.6737	800.673.6231	800.363.0590