

Demtac 16 Bio

Performance et applications

DEMTAC 16 BIO est une huile à démoulage non toxique qui est sans danger pour l'environnement. Voici les principales propriétés de l'huile **DEMTAC 16 BIO** :

- Facilite le démoulage;
- Assure un fini plus lisse au béton;
- Diminue l'usure et prolonge la vie des coffrages;
- Protège les formes métalliques;
- Empêche la corrosion;
- Adhère aux surfaces métalliques.

Ce produit convient également aux moules d'acier, de bois, d'aluminium et de plastique.

Facile à appliquer sur les coffrages, l'huile **DEMTAC 16 BIO** rencontre l'essai de biodégradabilité inhérente OECD301B > 60% biodégradable @ 28 jours, ce qui signifie que ce produit se décompose rapidement sans laisser d'éléments nocifs dans l'espace où elle a été utilisée.

Spécifications

	DEMTAC 16 BIO
Densité (kg/L @ 15°C)	910
Viscosité cSt @ 40 °C	15,6
Point d'écoulement (°C)	-24
Point d'éclair (°C), min	182
Biodégradabilité (%)	> 80
Couleur, typique	2,5

Formats disponibles

	205 L	TOTE
DEMTAC 16 BIO	28-6280-05	28-6280-04