

OPTIMUM SYN TRAN SAE 50

FLUIDE SYNTHÉTIQUE POUR TRANSMISSION

AVANTAGES

- PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES ENGRENAGES ET DES ROULEMENTS
- EXCELLENTE FLUIDITÉ À BASSE TEMPÉRATURE
- PROLONGE LES INTERVALLES DE VIDANGE
- EXCELLENTE STABILITÉ THERMIQUE ET AU CISAILLEMENT
- ASSURE UNE BONNE LUBRIFICATION DANS DES CONDITIONS SÉVÈRES D'OPÉRATION
- COMPATIBLE AVEC LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AUTOMOBILES TYPIQUES
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION
- RECOMMANDÉ POUR LES TRANSMISSIONS ET BOÎTIERS D'ENGRENAGE QUI REQUIERT UNE HUILE API GL-1 À API GL-4

DESCRIPTION

OPTIMUM SYN TRAN SAE 50 est un fluide entièrement synthétique de première qualité, conçu pour la lubrification des transmissions manuelles et pour répondre aux exigences rigoureuses des intervalles de vidanges prolongées sur route et hors route. Il convient aussi à une utilisation dans les transmissions manuelles et les boîtiers d'engrenages où une protection API GL-1 à API GL-4 est recommandée.

OPTIMUM SYN TRAN SAE 50 est formulé pour prolonger la durée de vie des engrenages durant toutes les saisons et offre une meilleure protection par rapport aux huiles classiques. Il protège contre la corrosion, l'oxydation et les accumulations de boues et de vernis et est compatible avec les joints automobiles typiques. Il est aussi compatible avec l'huile minérale conventionnelle.

OPTIMUM SYN TRAN SAE 50 rencontre les spécifications suivantes :

Mack TO-A Plus • ArvinMeritor O-81 • Navistar TMS-6816 • MIL-PRF-2105E • API GL-4/MT1 • MAN 341 SL • Meritor ZF Freedomline • Volvo STD 97305 • ZF TE-ML 02L • Eaton PS-164 rev 7 • Dana SHAES-256 Rev. C

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES D'OPTIMUM SYN TRAN SAE 50

PROPRIÉTÉS	TEST ASTM	SAE 50
Viscosité		
cSt à 40°C	D445	140
cSt à 100°C	D445	17,6
Indice de viscosité	D2270	146
Densité à 15°C (Kg/L)	D1298	0,876
Point d'écoulement, °C	D97	-45
Point d'éclair (min.), °C	D92	235

MANUTENTION DU PRODUIT

Le mélange d'autres produits avec **OPTIMUM SYN TRAN SAE 50** peut réduire son efficacité et sa performance à l'usage. Il est recommandé pour lubrifier les transmissions manuelles et les boîtes d'engrenage des équipements routiers légers et intensifs sur et hors route où un fluide API GL-1 à API GL-4 (non EP) est requis.

FORMATS DISPONIBLES

	18,9 L	60 L	208,2 L
OPTIMUM FULL SYN TRAN SAE 50	07-0003-10	07-0003-11	07-0003-05