

OPTIMUM SYNGEAR 75W90

FLUIDE POUR ENGRENAGE

AVANTAGES

- RÉDUIT LA FRICTION
- PROLONGE LA DURÉE DE VIE DES ENGRENAGES ET DES ROULEMENTS
- EXCELLENTE FLUIDITÉ À BASSE TEMPÉRATURE
- STABILITE THERMIQUE EXCEPTIONNELLE
- EXCELLENTE STABILITE AU CISAILLEMENT
- ASSURE UNE BONNE LUBRIFICATION DANS DES CONDITIONS SÉVÈRES D'OPÉRATION
- COMPATIBLE AVEC LES JOINTS ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ AUTOMOBILES TYPIQUES
- EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LA ROUILLE ET LA CORROSION DU CUIVRE ET DE SES ALLIAGES

DESCRIPTION

OPTIMUM SYNGEAR 75W90 est un fluide multigrade synthétique pour service sévère qui procure une lubrification efficace des essieux et des engrenages soumis à de rudes conditions d'opération. **OPTIMUM SYNGEAR 75W90** s'utilise dans les boîtiers d'engrenage qui nécessitent des additifs extrême-pression tels que réducteur de vitesse, différentiel de camion ou automobile, dans les équipements de construction, de mine et de l'agriculture. Il peut aussi être employé à des fonctions industrielles dans des réducteurs de vitesse où leurs caractéristiques multigrades sont requises.

OPTIMUM SYNGEAR 75W90 possède d'excellentes propriétés de fluidité à basse température, assurant une lubrification adéquate au démarrage à froid. Il dépasse les exigences de performance de MACK GO-J Plus, de SAE J2360 (anciennement désigné comme MIL-PRF-2105 E), ainsi que les catégories de service GL-4, GL-5 et MT-1 de l'API. **OPTIMUM SYNGEAR 75W90** est compatible avec l'huile minérale conventionnelle.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES D'OPTIMUM SYNGEAR 75W90

PROPRIÉTÉS	TEST ASTM	75W90
Viscosité		
cSt à 40°C	D445	109
cSt à 100°C	D445	15,0
cP à -40°C	D2983	120000
Indice de viscosité, min	D2270	150
Densité à 15°C (Kg/L)	D1298	0,879
Couleur (max.)	D1500	2,5
Point d'écoulement, °C	D97	-48
Point d'éclair (min.), °C	D92	176
Corrosion à la lame de cuivre 3h à 120°C	D130	Réussi

MANUTENTION DU PRODUIT

Le mélange d'autres produits avec **OPTIMUM SYNGEAR 75W90** peut réduire son efficacité et sa performance à l'usage. Son utilisation est recommandée pour les systèmes d'engrenages qui nécessitent des additifs extrême-pression et selon les recommandations du fabricant.

FORMATS DISPONIBLES

	20 L	60 L	205 L
OPTIMUM SYNGEAR 75W90	07-1919-10	07-1919-11	07-1919-05