

OPTIMUM SYNTHÉTIQUE

Performance et applications

Les Huiles **OPTIMUM SYNTHÉTIQUE 0W20, 5W20 et 5W30** sont des huiles entièrement synthétiques qui ont été formulées pour rencontrer et surpasser les exigences de garantie les plus sévères des différents manufacturiers de moteurs à essence.

Les huiles moteur Optimum synthétique sont spécialement conçues pour améliorer l'économie de carburant en réduisant la friction et l'usure et pour contrôler de façon efficace la formation de cambouis et de vernis. Elles rencontrent et surpassent les normes API SN et ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C945-A (5W-20), WSS-M2C946-A (5W-30) WSS-M2C947-A (0W-20) • Chrysler MS-6395 (0W-20, 5W-20, 5W-30) • GM 4718M • Honda/Toyota (0W-20).

Les huiles **OPTIMUM SYNTHÉTIQUE** sont recommandées pour les moteurs à essence à quatre temps des voitures de tourisme, véhicules de sport/utilitaires, camions légers avec ou sans turbocompresseur.

De plus, elles offrent:

- Une excellente stabilité à l'oxydation
- Un démarrage facile à basse température
- Une faible consommation d'huile et une économie de carburant
- Une protection exceptionnelle contre l'usure pour les véhicules de tous âges.

Spécifications

	0W20	5W20	5W30
Densité (kg/L @ 15 °C)	0,840	0,847	0,851
Viscosité cSt @ 40 °C	43,5	44,0	62,0
Viscosité cSt @ 100 °C	8,3	8,3	11,0
Viscosité cP @ °C	5250 (-35)	4100 (-30)	5000 (-30)
Indice de viscosité	170	165	165
Point d'éclair, min (°C)	190	190	190
Point d'écoulement (°C)	-45	-45	-45
Volatilité NOACK % poids	13,0	12,5	11,0

Formats disponibles

	5L	20 L	60 L	205 L	VRAC
OPTIMUM SYNTHETIQUE SAE 0W20	44-3501-35	07-3501-10	07-3501-11	07-3501-05	07-3501-00
OPTIMUM SYNTHETIQUE SAE 5W20	44-3502-35	07-3502-10	07-3502-11	07-3502-05	07-3502-00
OPTIMUM SYNTHETIQUE SAE 5W30	44-3503-35	07-3503-10	07-3502-11	07-3503-05	07-3503-00