

Premium Plus CK-4

Performance et applications

Les huiles **PREMIUM PLUS CK-4** ont été spécialement formulées pour répondre aux exigences des moteurs 2017 qui doivent réduire les émissions de CO₂ et avoir une meilleure économie de carburant. Elles sont aussi conçues pour répondre aux exigences antérieures pour les moteurs diesel à faibles émissions conformes aux normes 2010 avec la réduction catalytique sélective (SCR), la filtration à particules des moteurs diesel (DPF) et la recirculation des gaz d'échappement (EGR).

Ces huiles sont fabriquées à partir d'huile de base hautement raffinée en combinaison avec un ensemble d'additifs de haute performance qui leur confèrent les propriétés suivantes:

- excellent rendement par temps froid;
- stabilité aux cisaillements;
- facilité d'usage pour les flottes mixtes;
- protection maximale contre l'usure;
- durée du moteur maximisée;
- consommation d'huile réduite;
- excellent contrôle des suies.

Les huiles moteurs **PREMIUM PLUS CK-4** surpassent les exigences API CK-4 et sont rétroactivement compatibles, ce qui les rend idéales pour des flottes de toutes tailles pour lesquelles plusieurs catégories de service peuvent être recommandées, facilitant ainsi la gestion des approvisionnements.

Les spécifications suivantes propres aux fabricants de moteurs sont également surpassées par la **PREMIUM PLUS CK-4**: API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus et CI-4, MACK EO-0 PREMIUM PLUS et EOS 4.5, CUMMINS CES 20086, VOLVO VDS-4 et VDS 4.5, Detroit Diesel DDC 93K222, Renault RLD-4

En ce qui concerne la **PREMIUM PLUS 10W30 CK-4**, elle est recommandée lorsque les fabricants de moteurs (OEM) permettent l'usage de ce grade. L'utilisation de ce grade procure une économie de carburant additionnelle tout en maintenant une excellente performance et protection des composants du moteur.

Spécifications

	10W30	15W40
Viscosité cSt @ 40 °C	82,7	110,0
Viscosité cSt @ 100 °C	12,1	15,0
Indice de viscosité	142	140
Viscosité démarrage à froid °C/mPa.s	-25/6350	-20/5100
Point d'éclair (°C)	220	220
Point d'écoulement (°C)	-39	-36
Indice d'alcalinité TBN	8.6	8,6

Formats disponibles

	20 L	205 L	VRAC	TOTE
PREMIUM PLUS 10W30 CK-4	07-2121-10	07-2121-05	07-2121-00	
PREMIUM PLUS 15W40 CK-4	07-2155-10	07-2155-05	07-2155-00	07-2155-04