

## **PROTECTAC 807 et 808: L'ANTIROUILLE DE PREMIÈRE QUALITÉ**

Les antirouilles **PROTECTAC 807 et 808** sont des antirouilles de première qualité conçu à partir d'huile minérale paraffinique.

Pour une meilleure protection, des additifs antioxydants et anticorrosion ont été ajoutés afin de former une excellente barrière contre la rouille.

**PROTECTAC 807 et 808** sont des antirouilles qui ne coulent pas, donc après l'application, il n'y a pas de mares d'huile au sol comme celles laissées par les antirouilles conventionnels à base d'huile.

Par ses propriétés d'infiltration et de pénétration, **PROTECTAC 807 et 808** empêchent la rouille dans les endroits difficiles d'accès.

**PROTECTAC 807 et 808** offrent d'excellentes propriétés adhésives aux surfaces métalliques.

De plus, les antirouilles **PROTECTAC** dégagent une odeur agréable.

Toutes les propriétés et caractéristiques des antirouilles **PROTECTAC** en font des produits exceptionnels pour protéger votre voiture.

### APPLICATION

Avant l'application, la surface doit être propre, c'est-à-dire dégagée de la boue, les saletés ou toutes autres substances pouvant réduire l'adhésion de l'antirouille **PROTECTAC**. L'application se fait par atomisation à l'aide d'un équipement à air. Évitez la survaporisation des surfaces.

Dans certains cas, le contact avec certaines substances chimiques, telles que les solvants à base de pétrole, peut provoquer l'écoulement de l'antirouille **PROTECTAC**.

## CARACTÉRISTIQUES DES ANTIROUILLES PROTECTAC

PROPRIÉTÉS	TEST ASTM	PROTECTAC 807/808
Viscosité		
cSt à 40°C	D445	---
cSt à 100°C	D445	---
Densité à 15,6°C, g/cm <sup>3</sup>	D1298	0,89
Point d'éclair (COC), °C (°F)	D92	166 (330)
Corrosion à la de cuivre à 100°C pendant 3 heures	D130	1
Essai de rouille		
eau distillée	D665	réussi
eau de mer synthétique	D665	réussi
Aspect	---	GEL
Couleur	---	Vert / Beige

### ATTENTION

Comme tout antirouille à base de produits pétroliers, il est fortement recommandé d'éviter l'application sur les caoutchoucs, plastiques, fibres de verre ou tous autres matériels qui ne nécessite pas de protection antirouille. Bien que ce produit n'attaque pas la peinture, éviter de vaporiser les antiroUILLES Protectac 807 et 808 directement sur celle-ci.

Les renseignements fournis dans ce document le sont à titre indicatif. La compagnie n'ayant aucun contrôle sur l'application et l'usage de ce produit, sa responsabilité se limitera à la qualité du produit fourni.

Révisé le 03/2017