

Sawguide 1150

SAWGUIDE 1150 est un lubrifiant conçu pour refroidir les lames de scie sans eau. Il lubrifie les lames et empêche la sciure, les résines et les gommes d'y adhérer. Il diminue la friction et l'usure des guides, résiste au lessivage à l'eau et empêche la formation de la rouille.

SAWGUIDE 1150 est fait à partir d'huile minérale paraffinique de haute qualité. Il contient des additifs pour réduire la friction, l'usure et la rouille et assure une excellente lubricité.

AVANTAGES

- Réduit les changements de lames et réduit les pertes par rejet
- Élimine les accumulations d'huile/brin de scie sur les guides, lames et les pièces d'espacement
- Réduit/Élimine les accumulations de gomme sur la lame
- Réduit/Élimine la formation de rouille sur la lame
- Maintient une excellente tolérance à la chaleur et à l'usure
- Réduit la résistance aux mouvements des scies et diminue la consommation d'énergie

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DE L' HUILE SAWGUIDE 1150

PROPRIÉTÉS	TEST ASTM	1150
Couleur	D1500	1,5
Densité à 15°C, Kg/dm ³	D1298	0,9053
Point d'écoulement, °C (max.)	D97	-12
Point d'éclair, °C (min.)	D92	226
Viscosité		
cSt à 40°C	D445	142,5
cSt à 100°C	D445	13,76
Indice de viscosité (min).	D2270	90

La spécification pour la viscosité à 40°C est $\pm 10\%$ de la valeur typique.