

TEC - G 100

TEC-G 100 est un lubrifiant qui a été spécialement formulée pour rencontrer les exigences les plus sévères de l'industrie forestière. **TEC-G 100** est une huile adhésive, conçue pour s'assurer que le guide et la lame soit bien lubrifiée pendant toute la période de la coupe. L'addition d'agent extrême pression, d'inhibiteurs de rouille et de corrosion aide à prolonger la durée de vie utile de la lame de scie.

AVANTAGES

- Excellente lubricité pour les scies à lames multiples et à rubans.
- Réduit la formation de brouillard.
- Réduit/Élimine les accumulations de gomme sur la lame.
- Peut aussi être utilisé sur les chaînes d'entraînement dans la scierie.
- Maintient une excellente tolérance à la chaleur et à l'usure.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES DE L' HUILE TEC-G 100

PROPRIÉTÉS	TEST ASTM	100
Couleur	D1500	1,5
Densité à 15°C, Kg/dm ³	D1298	0,8973
Point d'écoulement, °C (max.)	D97	-12
Point d'éclair, °C (min.)	D92	210
Viscosité		
cSt à 40°C	D445	96,6
cSt à 100°C	D445	10,7
Indice de viscosité (min).	D2270	90

La spécification pour la viscosité à 40°C est $\pm 10\%$ de la valeur typique.

Formats disponibles

	205 L	Cube 1000 L
Tec-G 100	07-0753-05	07-0753-04