

Trans TO-4

Performance et applications

Les huiles **TRANS TO-4** sont des lubrifiants de hautes qualités destinés aux transmissions, aux commandes finales et aux circuits hydrauliques qui exigent un fluide conforme à la norme Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868.1 et Allison C4.

Ces huiles sont fabriquées à partir d'huiles de base hautement raffinées auxquelles ont été ajoutées des détergents, dispersants, antioxydants et autres inhibiteurs pour en accroître la performance.

Les huiles **TRANS TO-4** augmentent la durée de vie de l'équipement en diminuant les dommages liés au frottement et à l'usure. Elles peuvent aussi être utilisées lorsque qu'une huile Caterpillar TO-2 est spécifiée.

À titre d'exemple, les huiles **TRANS TO-4** peuvent être utilisées dans les transmissions assistées de Komatsu, dans les équipements de construction Terex et tout autre application qui requiert un fluide qui rencontre la spécification Caterpillar TO-4.

Spécifications

	SAE 10W	SAE 30	SAE 50
Densité @ 15 °C kg/m ³	882	895	902
Viscosité CST @ 40°C	39,2	91,4	220
Viscosité CST @ 100°C	6,3	10,8	19
Indice de viscosité	108	100	100
Point d'éclair (°C)	224	235	255
Point d'écoulement (°C)	-42	-27	-12

Formats disponibles

	20 L	205 L	VRAC	TOTE
TRANS TO-4 SAE 10W	07-1691-10	07-1691-05	07-1691-00	07-1691-04
TRANS TO-4 SAE 30	07-1954-10	07-1954-05	07-1954-00	07-1954-04
TRANS TO-4 SAE 50	07-1971-10	07-1971-05	07-1971-00	07-1971-04